

3. Übungsblatt

Jasper Gude Pia Röttgers

10. Mai 2026

/ 25

Aufgabe 1 – Triangulierungen und Dynamische Programmierung

a)

$$T(P) = \begin{cases} 0 & \text{falls } P \text{ nur 2 Ecken hat} \\ \min_{i \in \{2, \dots, n-1\}} [T(p_{1,i}) + T(p_{i,n}) \\ + \text{Diagonalkosten}(i)] & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\text{Diagonalkosten}(i) = \begin{cases} d(p_2, p_n) & \text{falls } i = 2 \\ d(p_1, p_{n-1}) & \text{falls } i = n - 1 \\ d(p_1, p_i) + d(p_i, p_n) & \text{sonst} \end{cases}$$

Die Kosten der minimalen Triangulierung $T(P)$ lassen sich aus der minimalsten Summe der kostenminimalsten Triangulierung der entstehenden Teilpolygone $T(p_{1,i})$ und $T(p_{i,n})$ und den entstehenden Diagonalkosten berechnen.

Die Diagonalkosten unterscheiden sich, je nachdem ob eine oder zwei der drei Kanten Polygonkanten sind. Sobald ein (Teil-)Polygon nur noch zwei Ecken hat bricht die Rekursion ab.

/ 2

b) Man nutzt die Idee aus a.

Tabelle $A[i, j]$ speichert die kostenminimalen Triangulierung des Teilpolygons mit den Ecken p_i, \dots, p_j .

Für alle i gilt $A[i, i + 1] = 0$, da diese Teilpolygone mit nur zwei Ecken darstellen, welche keine Triangulierung benötigen.

Für $j > i + 1$ gilt:

$$A[i, j] = \min_{k \in \{i+1, \dots, j-1\}} [A[i, k] + A[k, j] + \text{Diagonalkosten}(i, k, j)]$$

$$\text{Diagonalkosten}(i, k, j) = \begin{cases} d(p_k, p_j) & \text{falls } k = i + 1 \\ d(p_i, p_k) & \text{falls } k = j - 1 \\ d(p_i, p_k) + d(p_k, p_j) & \text{sonst} \end{cases}$$

Man berechnet dabei die Einträge nach nach wachsendem Abstand $r = j - i$, also von $r = 2$ bis $r = n - 1$. Dadurch sind die Einträge $A[i, k]$ und $A[k, j]$ immer bereits berechnet wenn man den $A[i, j]$ benötigt, da $k - i < r$ und $j - k < r$ gilt.

Das Ergebnis steht dann in $A[1, n]$.

/ 4

- c) Die polynomielle Laufzeit kann über die Schleifen des DP begründet werden.

Äußere Schleife: r läuft von 1 bis $n - 1$ benötigt also $\mathcal{O}(n)$ Schritte.

Mittlere Schleife: für jedes r gibt es $\mathcal{O}(n)$ Paare (i, j) bei welchen $j - i = r$ gilt.

Innere Schleife: Für jedes Paar probiert man alle k zwischen i und j also $\mathcal{O}(n)$ Werte.

Pro Iteration der inneren Schleife benötigt man $\mathcal{O}(1)$ um die Einträge zu berechnen.

Daraus folgt:

$$T(n) = \mathcal{O}(n) \cdot \mathcal{O}(n) \cdot \mathcal{O}(n) \cdot \mathcal{O}(1) = \mathcal{O}(n^3)$$

Diese Schranke ist auch scharf, da jeder der $\mathcal{O}(n^2)$ Tabelleneinträge auch tatsächlich befüllt wird und für jeden der Einträge im Durchschnitt $\mathcal{O}(n)$ Werte von k durchprobiert werden. Es gilt also $\Theta(n^3)$.

Der Speicherbedarf des Programms ist $\mathcal{O}(n^2)$, da die Tabelle so viele Einträge für die Paare (i, j) mit $1 \leq i < j \leq n$ hat.

/ 2

Aufgabe 2 – TSP mit Wiederholungen

- a) Um TSP mit Wiederholungen auf Metrisches TSP zu reduzieren, müssen wir den zugrundeliegenden Graphen metrisch machen, d. h. die Dreiecksungleichung muss für jede Menge von 3 Knoten gelten.

Dazu iterieren wir über alle möglichen Mengen $T = \{a, b, c\}$ mit $a \neq b \neq c$ und $a, b, c \in V$ und $G(T, E)$ ist vollständig. Erfüllt eine Menge die Dreiecksungleichung $c(a, b) \leq c(b, c) + c(a, c)$ nicht, so löschen wir

die Kante mit den höchsten Kosten aus dem Graphen. Das dürfen wir, da die TSP-Tour diese Kante nie enthalten wird, weil es einen Weg gibt, der kürzer ist und alle drei Knoten enthält. Der Graph bleibt zusammenhängend, da wir für jede Menge T nur eine Kante löschen.

- b) Da wir den Graphen jetzt auf einen metrischen reduziert haben, können wir ähnlich wie in der Vorlesung vorgehen.

Dazu nehmen wir einen Minimalen Spannbaum des Metrischen Graphen. Durch verdoppeln der Kanten entsteht ein Kreis für dessen Kosten gilt (siehe Vorlesung):

$$c(\text{Kreis}) = 2 \cdot c(\text{MSB}) \leq 2 \cdot \text{OPT}$$

Da wir Knoten und Kanten mehrfach benutzen dürfen, ist dieser Kreis eine 2-Approximation für TSP mit Wiederholungen.

Aufgabe 3 – Metrisches TSP

- a)
- b)

Aufgabe 4 – Längste Wege

- a)
- b)
- c)